



演藝科 -
技術支援組

屯門大會堂
新界屯門屯喜路三號

電話
852-2450 4202
傳真
852-2451 6335

聯絡
陸國強先生
高級經理
(新界西)場地管理
直線電話
852- 2451 1489

蕭嘉偉先生
經理(場地運作)
直線電話
852- 2450 4421
傳真
852- 2451 6335

崔愷敏女士
技術監督(新界西)
rhmtsui@lcsd.gov.hk
直線電話
852- 2450 6195
傳真
852- 2441 9930

舞台裝置

文娛廳不會預先安排裝台，因此，租用人須在訂租期內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕、裝設舞台燈光及音響設備。

其他資料

所有技術性圖則均可索取。

屯門大會堂 - 文娛廳

技術設施資料簡介

V. 2021.12.29

第1頁, 共1頁

場地尺寸 16.40 x 21.7 x 4.80米(闊 x 深 x 高)



座位 290 定位單向觀眾席

鏡框 闊 10.00米
高 4.80米

舞台闊度 台中至右舞台邊 5.00米
台中至左舞台邊 5.00米

舞台高度 場地地面至舞台 0.76米
舞台至假天花高度 4.04米
舞台至吊杆高度 3.60米

舞台深度 大幕至牆邊的距離 4.16米

舞台 舞台表面是平面硬木板。

側舞台 沒有

後舞台 沒有

活板門 沒有

樂隊池 沒有

機械裝置 沒有

懸掛系統 沒有

舞台監督控制檯 放於台右，設單聲道接收耳機系統。

洗衣房 沒有

化妝間 兩間化妝間設於台右，供六至八人使用，化妝間內設有儲物櫃及洗手間。

燈光 ETC ION 型電腦記憶燈光控制盤，設在座位後排控制室內。
ETC sensor3 72 路 3kW 燈光調光器。
各燈種在遞交燈光設計圖後按用途提供。
額外電力: 單相 220 伏特交流電源，最高負荷為32安培。32 安培最高負荷3 針的接線插座

音響 Soundcraft Vi2000 數碼混音台，供48 組單聲道輸入，32 聲組輸出。置於座位後排的音響控制室。

投影設施 Panasonic PT-RZ970 (10,000 流明)

存放佈景位置 副廳及側舞台

入景 文娛廳正面入口，由地下及平台經樓梯及升降機運送。

通道 沒有

舞台設備 合唱級台，反音板，演講台，跳舞地膠。

附加設施 前投影幕設於舞台後。
手動絞盤吊杆 9.6米長，距離舞台 3.6米高，供吊掛橫額用

樂器租借 小型三角琴及中式定音鼓

注意事項 劇院不會先安排裝台，因此租用人須在訂租內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕及裝設舞台燈光。