



演艺科 -
技术支持组

油麻地戏院

香港九龙油麻地
窝打老道六号

电话

852- 2554 0656

传真

852- 2782 7813

联络

邓慧恩女士

高级经理(九龙东)

直线电话

852- 2329 7735

刘雅欣女士

驻场技术监督(九龙)

直线电话

852- 2329 7135

传真

852- 2320 2684

舞台装置

剧院不会预先安排舞台装置，因此，租用人需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时间挂上舞台布幕及装设舞台灯光、音响。

油麻地戏院 - 剧院

技术设施资料简介

V. 2021.10.21

第1页, 共2页

座位 共有 300 个座位



镜框	阔	10.00 米
	高	5.00 米

舞台阔度	主台阔度	15.00 米
	台中至台左墙壁	7.30 米
	台中至台右墙	7.70 米

舞台高度	舞台地板至棚顶高度	8.00 米
	吊杆最高可达高度	6.75 米

舞台深度	镜框后部至白天幕	7.26 米
	镜框后部至机动平台前缘	5.60 米
	机动平台前缘至白天幕	1.66 米
	镜框后部至前台	1.15 米

舞台	舞台是平面哑黑色硬木板
-----------	-------------

副台	有限空间
-----------	------

后舞台	没有
------------	----

活板门	没有
------------	----

乐队池	约 22 平方米
------------	----------

机械装置	机动平台设于舞台后方, 10 x 1 x 0.85 米(阔 x 深 x 高) 平台下可作储存地毯之用
-------------	---

悬挂系统	红色大幕 (升/降) 黑色中幕 黑色沿幕及侧幕 天幕 黑色隔声布幕作后幕用途 9 条悬挂布景吊杆, 每条安全负重为 150 公斤
-------------	---

舞台监督控制台	位于台左。附设通讯对讲系统、闭路电视系统和传呼及表演转播系统
----------------	--------------------------------

洗衣房	没有
------------	----

化妆间	1 间单人化妆间 及 开放化妆区位于隔声布幕后, 空间约 67 平方米
------------	--

灯光	ETC ION 1000 控制调光台, 设在综合控制室 61个 最高负载为 2.5 仟瓦特负载 8个 最高负载为 5 仟瓦特负载的灯光回路 2 支追光灯设在面光灯桥 耳光 4 条舞台灯光吊杆, 每条安全负重为 250 公斤 基本舞台灯光设备包括成像灯、螺纹灯、回光灯、紫外光灯和闪光灯
-----------	--

音响	Soundcraft 主调音控制台: 设有 32 个单声道输入, 设在综合控制室内 中央扬声器系统及舞台监听器系统 无线及有线话筒 无线对讲系统 闭路电视系统
-----------	---

其他数据 所有技术图则均可索取。	投影设备	多媒体投影机 (15,000 流明), 设在综合控制室
	存放布景	没有
	入景	卸货口设于后舞台左, 通往新填地街 入口面积约 2.1 x 3.5 公尺 (阔x高)
	通道	隔声布幕后之舞台后走廊
	舞台设备	黑色幔幕、天幕及绿色戏曲表演地毯
	附加设施	中英文字幕板, 控制台设在综合控制室内
	乐器提供	中式定音鼓